



POLYGUARD 650 LT ADHESIVO LÍQUIDO

ADHESIVO PARA PROMOVER ADHERENCIA A LA
MEMBRANA IMPERMEABLE POLYGUARD

DESCRIPCIÓN:

El **POLYGUARD 650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** es un adhesivo a base de hule en un agente solvente, el cual es formulado específicamente para proporcionar una excelente adherencia con la **MEMBRANA IMPERMEABLE POLYGUARD**, bajo diversos tipos de superficies. El **POLYGUARD 650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** conforma parte integral del **SISTEMA IMPERMEABILIZANTE POLYGUARD**. Es necesario utilizar una cantidad suficiente de adhesivo líquido en todas las superficies secas para acondicionarlas contra polvo, con el objeto de lograr que el sustrato sea apropiado para la aplicación de las **MEMBRANAS IMPERMEABLES POLYGUARD**.

USOS: 650 LT ADHESIVO LÍQUIDO...

- Se utiliza para preparar todo concreto estructural, mampostería, aislamiento o en superficies de madera sobre las cuales las **MEMBRANAS IMPERMEABLES POLYGUARD** serán aplicadas.
- Diseñado para utilizarse en temperaturas superiores a 25°F (-4 °C).
- Puede ser utilizado en superficies horizontales, pero resulta pegajoso. Precauciones adicionales deben ser tomadas durante esta aplicación.
- Debe ser utilizado en bloques de concreto y paredes de ladrillo.

APLICACIÓN:

El **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** puede aplicarse con rodillo o brocha. Debe usarse un rodillo pesado de modo de colocar material suficiente en la área de imprimación.

Aplicar el **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** a una superficie limpia, seca, sin polvo ni escarcha. Aplicar el **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** a razón de 250 a 350 pies cuadrados por galón. El adhesivo líquido debe ser esparcido de forma pareja. Aquellas zonas que posean exceso de material prolongarán el tiempo de secado del **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO**.

Para obtener resultados óptimos, el **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** debe ser aplicado y se debe permitir que el material se torne pegajoso al tacto, la duración de este proceso dependerá de las condiciones atmosféricas. Al alcanzar dicho punto, se deberá aplicar la membrana. La aplicación del sellador líquido deberá limitarse a la capacidad de cobertura diaria de la **MEMBRANA IMPERMEABLE POLYGUARD**. Todas aquellas áreas que no hubieran sido cubiertas durante el día, deberán ser recubiertas. Además, asegúrese de tapar todos los contenedores cuando no se esté utilizando el líquido sellador. En la eventualidad que el sellador se seque y no se encuentre pegajoso, aplique nuevamente dicho sellador.

Polyguard Products, Inc. de Ennis, Texas EE.UU., no tiene relación con Fameim SA. Fameim SA es una compañía argentina que incorrectamente usa el nombre y logotipo de Polyguard para dar la impresión de un vínculo entre ellos y Polyguard Products, EE.UU.

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
PH: (214) 515-5000
FX: (972) 875-9425

Esta información está basada en nuestro fiel y leal conocimiento pero POLYGUARD no puede garantizar los resultados obtenidos.



Polyguard esta ISO 9001 certificado desde 1996.

SEGURIDAD, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN:

Los vapores del **POLYGUARD 650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** son inflamables. El usuario deberá leer la Hoja de Datos sobre la Seguridad de los Materiales correspondiente a este producto, y seguir las instrucciones de seguridad establecidas en dicho documento.

PRECAUCIONES:

El **650 LT ADHESIVO LÍQUIDO** es un material industrial y, como tal, puede causar daño o puede resultar fatal en caso de ser consumido. Se ha calificado con etiqueta roja, con respecto al punto de inflamación. Prohibir llamas, chispas, trabajos de soldadura y fumar durante su aplicación.

Los agentes solventes pueden irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos, limpiar con agua y contactar a un médico.

Evitar el contacto prolongado con la piel e inhalación del vapor o bruma del **LÍQUIDO ADHESIVO**. En áreas pequeñas y cerradas, usar ventilación fuerte, máscaras de aire fresco, equipo contra explosión y ropa limpia. Cerrar el contenedor luego de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Este material está en venta a través de **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**, únicamente para los usos descritos en este folleto. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**, no es responsable por otras aplicaciones o abusos del producto; toda responsabilidad recaerá sobre el comprador. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** F.O.B. Ennis Texas, reemplazará todos aquellos materiales que se consideren no hubieran alcanzado los estándares del fabricante, durante un período de un año desde la fecha de venta. Los productos **POLYGUARD**, según se describen en el presente folleto, deberán ser utilizados únicamente en aplicaciones industriales. El trabajo de impermeabilización deberá realizarse por personal con experiencia en la aplicación de materiales impermeabilizantes, y de acuerdo a las instrucciones apropiadas.

DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL:

Antes de hacer uso del material, todas las Hojas de Datos sobre la Seguridad de los Materiales y etiquetas de aviso deben ser leídas y comprendidas por todos los supervisores y trabajadores. Para mayor información sobre seguridad y salud, favor consultar las Hojas de Datos sobre la Seguridad de los Materiales proporcionadas por **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**, así como las regulaciones establecidas por OSHA. El comprador es responsable de respetar todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales acerca del uso del producto, incluyendo su desecho.

Este folleto no constituye una Hoja de Datos sobre la Seguridad de los Materiales y tampoco debe ser tomada como tal. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** posee Hojas de Datos sobre la Seguridad de los Materiales correspondientes a cada producto.

SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD:

Servicio técnico, información y productos **POLYGUARD** se encuentran disponibles a través de una vasta red nacional de distribuidores y representantes arquitectónicos o sírvase contactar a **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**