

# POLYGUARD 650 LT LIQUID ADHESIVE

## ADHESIVO PARA PROMOVER ADHERENCIA A MEMBRANA AISLANTE POLYGUARD

### DESCRIPCION:

**POLYGUARD 650 LT LIQUID ADHESIVE** es un adhesivo de hule con agente solvente que es formulado precisamente para tener una adherencia excelente con la **MEMBRANA AISLANTE POLYGUARD** en varios tipos de clima. **POLYGUARD 650 LT LIQUID ADHESIVE** es parte del **POLYGUARD WATERPROOFING SYSTEM** y una cantidad suficiente de adhesivo liquido debe ser puesto en todas las superficies secas para condicionarlas contra polvo para que el substrato sea conveniente para la aplicacion de **MEMBRANAS AISLANTE POLYGUARD**.

### USOS: 650 LT LIQUID ADHESIVE...

- Se utiliza para primar todo concreto estructural, mamposteria, aislamiento o en superficies de madera sobre las cuales **MEMBRANAS AISLANTE POLYGUARD** seran aplicadas.
- Diseñado para usarse en temperaturas arriba de 25°F. (-4°C).
- Puede utilizarse en superficies horizontales pero es muy pegajoso, y hay que tener cuidado durante la aplicacion.
- Hay que utilizar en cimient y paredes de ladrillo.

### APLICACION:

**650 LT LIQUID ADHESIVE** puede aplicarse con rodillo o brocha. Debe usarse un rodillo pesado para oprimir suficiente material a la area de imprimacion.

La cara de aplicacion del **650 LT LIQUID ADHESIVE** tiene que ser limpia, seca, sin polvo y escarcha. Aplica el **650 LT LIQUID ADHESIVE** a una densidad de 250 to 350 pies cuadrados por galon. Los substratos pueden variar - favor verificar la covertura. El adhesivo liquido deberia cubrir la superficie a una densidad igual por todas partes. Ubiccaciones de material en exceso de lo necesario prologaran la duracion de secaje del **650 LT LIQUID ADHESIVE**.

**650 LT LIQUID ADHESIVE** necesita secar al menos una hora pero puede secar mas rapido depende del clima.

Este producto tiene un color rojo y permanece pegajoso despues de la secarse. La aplicacion del adhesivo liquido debe limitarse a lo que se puede cubrir en el mismo dia. Cualquiera area no cubierta con **MEMBRANAS AISLANTE POLYGUARD** durante el dia tendra que ser reimprimado y no olvidarse de cubrir todos contenedores abiertos cuando no se usa el adhesivo.

### SEGURIDAD, ALMENACENAJE Y MANEJO:

Vapores de **POLYGUARD 650 LT LIQUID ADHESIVE** son flamables. Hay que leer las Hojas de Datos

Material y Seguridad de este producto y seguir las instrucciones de seguridad.

## **PRECAUCIONES:**

El **650 LT LIQUID ADHESIVE** es un material industrial y como tal puede causar dano o muerte si se dijiere. Es marcado con etiquetta roja con respecto al punto de incendio.

Prohibir llamas, chispas, soldadura y fumar durante aplicacion.

Leer etiqueta de producto para instrucciones y avisos importantes.

Agentes solventes pueden irritar los ojos, limpiar con agua y hablar con un doctor.

Evitar contacto con la piel y respiracion de vapor o bruma del **LIQUIDO ADHESIVO**. En areas pequenas y cerradas, usar ventilacion fuerte, mascararas de aire fresco, equipo contra explosion y ropa limpia.

Solventes pueden irritar los ojos. En caso haya contacto, limpiar con agua y hablar con un medico.

Esta material se vende solamente para los usos descritos en este folleto. No debe darse ningun otro uso a estos materiales sin previa aprobacion de **POLYGUARD PRODUCTS** en lo referente a servicio y metodo de aplicacion. **POLYGUARD PRODUCTS** no es responsable por otras aplicaciones o abusos del producto.

Los productos son para aplicaciones industriales solamente. El trabajo de impermeabilizacion debe realizarse solo por personal que tenga experiencia en la aplicacion de materiales impermeabilizantes y de acuerdo a las instrucciones correctas.

## **APOYO TECNICO:**

Apoyo tecnico y informacion pueden obtenerse de cualquier distribuidor de **POLYGUARD PRODUCTS** o de **POLYGUARD PRODUCTS** en directo.