

# المادة اللاصقة السائلة 600 POLYGUARD

## سريعة الجفاف

### الوصف:

المادة اللاصقة السائلة 600 POLYGUARD سريعة الجفاف هي مادة لاصقة سريعة الجفاف مصنوعة من المطاط في محلول مذيب تستخدم مع **أشرطة المواسير من النوع POLYGUARD**. وتتوافر **المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف** في أنظمة المذيبات التي تفي بمعظم متطلبات دهانات VOC المحلية.

### التطبيقات:

يمكن استخدام **المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف** مع بكرة أو فرشاة لتنظيف أسطح المواسير وتجيئها. ويجب استخدام **المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف** بمعدل يبلغ 400 قدم مربعة لكل جالون (10 م<sup>3</sup>/لتر). **لا تقم بتخفيف المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف**. وفي ظروف الطقس البارد، يجب تخزينها في أماكن داخلية قبل الاستخدام.

### الاحتياطات:

تعتبر **المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف** طلاءً صناعياً وتتسبب في حدوث تأثير ضار أو قاتل عند ابتلاعها. وحيث إن هذه المادة مميزة ببطاقة حمراء كمنتج له نقطة وميض، يُمنع استخدام اللهب، والتسبب في انبعاث الشرر، وإجراء عمليات اللحام، والتدخين بالقرب منها أثناء استخدامها. راجع بطاقة المنتج وأوراق بيانات أمان المادة الخاصة بالمعالجة والاستخدام والتخزين.

من الممكن أن تكون المذيبات مهيجة للأعين. وفي حالة تلامسها مع الأعين، اغسلها بالماء واتصل بالطبيب فوراً.

تجنب ملامسة المادة للجلد لفترة طويلة وتجنب تنفس البخار أو الرذاذ المتطاير من المادة اللاصقة السائلة. وإذا كنت تعمل في أماكن ضيقة، استخدم وسيلة تهوية مناسبة، وأقنعة للهواء النظيف، وتجهيزات مضادة للانفجارات، وملابس نظيفة. وعليك بإغلاق الحاوية بعد كل مرة تستخدمها فيها. **تُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.**

يتم عرض هذه المادة للبيع بواسطة شركة **POLYGUARD PRODUCTS, INC**، للأغراض الصريحة فقط كما هو موضح في هذه النشرة. إن أي استخدام للمنتجات الواردة في هذه النشرة غير ما هو مذكور بها بواسطة شركة **POLYGUARD PRODUCTS, INC** يكون على مسؤولية المشتري ولا تضمن شركة **POLYGUARD PRODUCTS, INC** ولن تكون مسؤولة عن أي سوء استخدام لهذه المنتجات. سوف تستبدل شركة **POLYGUARD PRODUCTS, INC** المادة التي يطرحها فرع عمليات المصنع في مقاطعة إينس بولاية تكساس، والتي لا تطابق مواصفات شركة الصنيع الخاصة بنا خلال عام واحد من تاريخ البيع. يتم تصنيع منتجات **POLYGUARD** المذكورة هنا للاستخدام الصناعي فقط. ويجب تنفيذ إجراءات الاستخدام بمعرفة العمال المهرة في هذا التطبيق الخاص بالمواد الموضحة هنا طبقاً لمواصفات شركة التصنيع.

الخصائص الفيزيائية	النتائج النموذجية
اللون	أسود
محتوى المواد الصلبة	19 %
نقطة الوميض	50 درجة فهرنهايت TOC
اللزوجة	300 – 500 سنتي بويز عند 77 درجة فهرنهايت
عمر التخزين	1 عام *
نطاقات درجة الحرارة:	في التطبيق 25 إلى 130 درجة فهرنهايت (- 4 إلى 54 درجة سيليزية) في الخدمة - 25 إلى 150 درجة فهرنهايت (- 32 إلى 66 درجة سيليزية)

\* يمكن أن يتباين عمر التخزين على حسب ظروف التخزين.

### الصيانة الفنية والتوافر:

تتوافر المساعدة الفنية، والمعلومات، ومنتجات **POLYGUARD** من خلال شبكة عالمية من الموزعين والممثلين المعماريين، أو عند الاتصال بشركة **POLYGUARD PRODUCTS, INC**.

المشاركة/ الإرشادات/ خطوط المواسير/ المادة اللاصقة السائلة 600 سريعة الجفاف 4/23/09



This Information is based on our best knowledge, but POLYGUARD cannot guarantee the results to be obtained.

**POLYGUARD PRODUCTS, INC • ENNIS, TEXAS 75120-0755**  
PH: 800-541-4994 • 972-875-8421 • FAX: 972-875-9425  
Web Site: [www.polyguardproducts.com](http://www.polyguardproducts.com)



Polyguard Products' has been certified to these quality systems requirements:  
- American Nat. Standards Institute  
- Dutch Council for Certification  
- Deutscher Akkreditierungs Rat