



## ADHÉSIF LIQUIDE 600

### DESCRIPTION :

**L'ADHÉSIF LIQUIDE 600 DE POLYGUARD** est un adhésif à séchage rapide, à base de caoutchouc, proposé en solution dissolvante, à utiliser avec les revêtements et rubans adhésifs pour pipelines de **Polyguard**. Il est disponible dans des systèmes de solvants conformes à la plupart des exigences locales en matière de composés volatiles organiques (CVO).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	RÉSULTATS HABITUELS
Couleur	Noir
Teneur en extrait sec	19 %
Point d'inflammation	50°F TOC
Viscosité	300-500 Pa s @ 77°F
Durée de conservation	1 an *
Plages de températures :	Lors de l'application -4° à 54° C (25° F à 130° F) En service -32° à 66° C (-25° F à 170° F)

### APPLICATION :

**L'ADHÉSIF LIQUIDE 600** peut être appliqué au rouleau ou à la brosse sur des surfaces de canalisation propres et sèches. L'adhésif doit être appliqué sur base de 10 m<sup>2</sup>/litre (400 ft<sup>2</sup> par gallon). **NE PAS DILUER UN ADHÉSIF LIQUIDE.** Si la température extérieure est basse, conservez le produit en intérieur avant de l'appliquer.

### PRÉCAUTIONS :

Cet adhésif liquide est un revêtement industriel qui s'avérerait dangereux, voire mortel en cas d'ingestion. Le produit entre dans la catégorie « étiquette rouge » en termes de point d'inflammation. Interdisez la présence de flammes, d'étincelles, d'opérations de soudage et de fumées pendant l'application du produit. Les solvants peuvent être irritants pour les yeux. En cas de contact du produit avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et contactez un médecin.

Évitez les contacts prolongés avec la peau et l'inhalation de vapeurs ou d'embruns de vaporisation provenant de l'adhésif liquide. Dans les zones confinées, utilisez une ventilation mécanique, des masques respiratoires, de l'équipement antidéflagrant et des vêtements propres.

Ce produit est vendu par **Polyguard Products, Inc.** aux seules fins décrites dans cette documentation. Toute autre utilisation des produits incombe à la responsabilité de l'acheteur. Par ailleurs, **Polyguard Products** ne garantit aucunement et ne sera pas tenu responsable d'une quelconque mauvaise utilisation de ces produits. **Polyguard Products** procèdera au remplacement de tout produit ne répondant plus aux spécifications publiées dans un délai d'un an après la date de vente.

P.O. Box 755  
Ennis, TX 75120  
PH: (214) 515-5000  
FX: (972) 875-9425

Cette information se base sur nos connaissances actuelles mais  
POLYGUARD ne peut garantir les résultats qui seront obtenus.



Polyguard is ISO 9001 certified since 1996.

## **DONNÉES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS :**

Toutes les fiches techniques sur la sécurité des produits (FTSP) et étiquettes de mise en garde **Polyguard Products** doivent être lues et comprises avant utilisation du produit par tous les utilisateurs, le personnel de supervision et tous les employés. L'acheteur est tenu de se conformer à toutes les lois et réglementations fédérales, d'État, ou locales concernant l'utilisation, la santé, la sécurité et l'élimination du produit.

## **MAINTENANCE :**

Aucune maintenance n'est requise.

## **SERVICE TECHNIQUE :**

**Polyguard Products Inc.**

Ennis, Texas 75120-0755

Tél. : 214.515-5000

FAX : 972.875.9425

[www.polyguardproducts.com](http://www.polyguardproducts.com)