

ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600

DESCRIÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600** é um adesivo de secagem rápida à base de borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com as **FITAS DE TUBULAÇÃO POLYGUARD**. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** está disponível em sistemas de solvente que estão de acordo com as normas para Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) na maioria das localidades.

APLICAÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos tubos. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** deve ser aplicado a uma taxa média de 400 pés quadrados por galão (10m²/litro). **NÃO DILUA O ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600**. Em temperaturas frias, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar.

CUIDADOS:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Marcado como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão, é proibida a proximidade de chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Consulte o rótulo do produto e os Folhetos de Dados de Segurança do Material para manuseio, utilização e armazenagem.

Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.

Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso. **MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Este material é oferecido para venda pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC**, apenas para os propósitos especificados, conforme descrito neste folheto. Qualquer uso dos produtos descritos neste folheto para propósitos que não sejam os aqui descritos pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC** será de responsabilidade do comprador e a **POLYGUARD PRODUCTS, INC** não dará garantia nem será responsável por qualquer mau uso destes produtos. A **POLYGUARD PRODUCTS, INC** substituirá o material F.O.B. Ennis, Texas, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após da data de venda. Os produtos **POLYGUARD** descritos aqui são exclusivos para uso industrial. Os procedimentos de aplicação devem ser realizados por pessoal habilitado para a aplicação dos materiais aqui descritos, de acordo com as especificações do fabricante.

PROPRIEDADES FÍSICAS	RESULTADOS TÍPICOS
Cor	Preta
Conteúdo Sólido	19%
Ponto de Combustão	50°F TOC
Viscosidade	300-500 cps @ 77°F
Tempo de Prateleira	1 Ano *
Limites de Temperatura:	Na Aplicação de 25°F. a 110°F (-4° a 43° C) Em Serviço -25°F a 130°F (-32° a 54° C)

*O tempo de prateleira pode variar de acordo com as condições de armazenamento.

SERVIÇO TÉCNICO E DISPONIBILIDADE:

Assistência técnica, informações e produtos **POLYGUARD** estão disponíveis através de uma rede mundial de distribuidores e representantes de materiais de construção ou entre em contato com a **POLYGUARD PRODUCTS, INC**.

Share\\lit\pipeline\600 Quick Dry Liquid Adhesive 6/10/04



This Information is based on our best knowledge, but POLYGUARD cannot guarantee the results to be obtained.

POLYGUARD PRODUCTS, INC • ENNIS, TEXAS 75120-0755
PH: 800-541-4994 • 972-875-8421 • FAX: 972-875-9425
Web Site: www.polyguardproducts.com



As of 9/1/2003, Polyguard Products' quality system has been certified to American, Dutch, and German quality systems requirements:
- American Natl. Standards Institute
- Dutch Council for Certification
- Deutscher Akkreditierungs Rat