



ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600

DESCRIÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600** é um adesivo de secagem rápida à base de borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com as **FITAS DE TUBULAÇÃO POLYGUARD**. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** está disponível em sistemas de solvente que estão de acordo com as normas para Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) na maioria das localidades.

APLICAÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos tubos. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** deve ser aplicado a uma taxa média de 400 pés quadrados por galão (10m²/litro). **NÃO DILUA O ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600**. Em temperaturas frias, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar.

CUIDADOS:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Marcado como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão, é proibida a proximidade de chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Consulte o rótulo do produto e os Folhetos de Dados de Segurança do Material para manuseio, utilização e armazenagem.

Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.

Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso. **MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Este material é oferecido para venda pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC**, apenas para os propósitos especificados, conforme descrito neste folheto. Qualquer uso dos produtos descritos neste folheto para propósitos que não sejam os aqui descritos pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC** será de responsabilidade do comprador e a **POLYGUARD PRODUCTS, INC** não dará garantia nem será responsável por qualquer mau uso destes produtos. A **POLYGUARD PRODUCTS, INC** substituirá o material EXW Ennis, Texas, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após da data de venda. Os produtos **POLYGUARD** descritos aqui são exclusivos para uso industrial. Os procedimentos de aplicação devem ser realizados por pessoal habilitado para a aplicação dos materiais aqui descritos, de acordo com as especificações do fabricante.

| PROPRIEDADES FÍSICAS | RESULTADOS TÍPICOS |
|-------------------------|--|
| Cor | Preta |
| Conteúdo Sólido | 19% |
| Ponto de Combustão | 50°F TOC |
| Viscosidade | 300-500 cps @ 77°F |
| Tempo de Prateleira | 1 Ano * |
| Limites de Temperatura: | Na Aplicação de 25°F. a 130°F (-4° a 54° C) Em Serviço -25°F a 150°F (-32° a 66° C) |

SERVIÇO TÉCNICO E DISPONIBILIDADE:

Assistência técnica, informações e produtos **POLYGUARD** estão disponíveis através de uma rede mundial de distribuidores e representantes de materiais de construção ou entre em contato com a **POLYGUARD PRODUCTS, INC**.

X:Lit/Pipeline/2011/Portuguese/600 Quick Dry Liquid Adhesive – Portuguese.doc R.2-24-11

A Polyguard Products, Inc de Ennis, Texas E.E.U.U., não tem relação com Fameim SA. Fameim SA é uma empresa que usa indevidamente o nome da Polyguard e o logotipo para dar a impressão de uma ligação entre eles e Polyguard Products, E.E.U.U.

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
PH: (214) 515-5000
FX: (972) 875-9425

Esta informação é baseada em nosso melhor conhecimento, mas a POLYGUARD não pode garantir os resultados.



Polyguard é certificada ISO 9001 desde 1996.