



DESCRIPCIÓN:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO POLYGUARD 600 es un adhesivo de secado rápido con base de hule en solución de solvente que se emplea junto con las **CINTAS PARA TUBERÍAS POLYGUARD**. **ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600** está disponible en sistemas de solvente que cumplirán la mayor parte de los requisitos locales VOC (Volatile Organic Chemicals).

PROPIEDADES FÍSICAS	RESULTADOS TÍPICOS
Color	Negro
Contenido de sólidos	19%
Punto de inflamación	50°F TOC
Viscosidad	300-500 cps @ 77°F
Vida útil	1 Año *
Rangos de temperatura:	En aplicación 25°F a 130°F (-4° a 54° C) En servicio -25°F a 150°F (-32° a 66° C)

APLICACIÓN:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600 se puede aplicar con el rodillo o el cepillo para limpiar y secar la superficie de la tubería. **ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600** debe ser aplicado con una proporción promedio de 400 pies² por galón (10m²/litro). El grosor en humedo del adhesivo a aplicar debe ser 0.002" – 0.004" (0.0508 – 0.0116 mm). **NO DILUYA EL ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600**. En caso de tiempo frío, guárdelo en el interior antes de utilizar.

PRECAUCIONES:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600 es un revestimiento industrial y sería perjudicial o fatal si se ingiere. Está marcado como un producto de punto de inflamación de etiqueta roja. No se permiten las llamas abiertas, chispas, soldadura ni fumar durante su aplicación. Consulte la etiqueta del producto y las Hojas de datos de seguridad del material para su manipulación, uso y almacenamiento.

Los solventes podrían irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con agua y contacte con el médico.

Evite el contacto prolongado con la piel y respirar el vapor o la niebla del adhesivo líquido. En áreas restringidas, utilice la ventilación forzada adecuada, máscaras de aire fresco, equipo a prueba de explosión y ropa limpia. Cierre el recipiente después de cada uso. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Este material se ofrece a la venta por parte de **POLYGUARD PRODUCTS, INC**, solo para los fines descritos en esta documentación. Cualquier uso de los productos descritos en esta literatura para



Esta información está basada en nuestro leal saber y entender, pero POLYGUARD no puede garantizar los resultados que deben obtenerse.

POLYGUARD PRODUCTS, INC • ENNIS, TEXAS 75120-0755
 PH: 214-515-5000 • 972-875-8421 • FAX: 972-875-9425
 Web Site: www.polyguardproducts.com



As of 9/1/2003, Polyguard Products' quality system has been certified to American, Dutch, and German quality systems requirements:
 - American Natl. Standards Institute
 - Dutch Council for Certification
 - Deutscher Akkreditierungs Rat

propósitos distintos de los explicados aquí por **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** será responsabilidad del comprador. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** no será responsable de ningún uso inadecuado de estos productos. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** reemplazará, E.X.W. Ennis, Texas, todo material que no cumpla nuestras especificaciones de fabricación hasta un año después de la venta. Los productos **POLYGUARD** como se describen en el presente documento son solamente para uso industrial. Los procedimientos de aplicación deben realizarse por trabajadores especializados en la aplicación de los materiales descritos aquí, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

**La vida útil puede variar según las condiciones de almacenamiento.*

SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD:

Hay ayuda técnica, información y productos de **POLYGUARD** disponibles a través de una red mundial de distribuidores y representantes de diseño de edificios, o puede contactar con **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**

DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES:

Todas las Hojas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas de prevención de los productos Polyguard deben ser leídas y entendidas por todos los empleados y el personal de supervisión antes de su uso. El comprador es responsable de cumplir todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables al uso, la salud, seguridad y disposición de desechos.

MANTENIMIENTO:

Ninguno requerido.

Servicio técnico:

Polyguard Products, Inc.
Ennis, Texas 75120-0755
TELÉFONO: 214.515.5000
FAX: 972.875.9425
www.polyguardproducts.com